

产品规格

FlashLink. USB温湿度可重复使用数据记录仪

测量范围	-40°C 至50°C
工作范围	-40°C 至50°C
温度精度	0.5°C 在0°C 至66°C 范围内；1°C 在整个范围内
温度分辨率	0.1°C / °F
湿度范围	1% 至99% RH
湿度精度	在25°C，50% RH下为 ± 3%
数据容量	21,000个数据点
数据下载时间	一般5秒内下载3800点
可编程报警水平	在整个范围内的高和低水平，显示在LCD上
电池	两节AAA 1.5V电池
尺寸/身体	87毫米x 50毫米x 15毫米
套管	ABS塑料
重量	39.7克
抗冲击	可承受从1米高的硬表面跌落
证明	CE Mark, NIST可溯源, 符合RoHS
显示	LCD, 红色LED报警
防水等级	IP56 (带硅胶盖)
储存条件	-20°C 至50°C, 0% 至95% RH (无冷凝)
系统要求	带有当前操作系统的Windows PC, Adobe Reader
程序设计	FlashPDF程序管理器软件
下载要求	直接USB连接到PC



型号 20248

- 双通道，内部温度和湿度传感器
- 适用于监测环境温度和湿度
- 用户可编程：手动或自动启动，记录间隔，高/低报警
- 大型易于阅读的LCD
- 多语言FlashPDF程序管理器软件
- 数据汇总分析，带有报警信息
- 度分钟和MKT计算

Patent No. 6,088,514

DeltaTrak manufactures products under an ISO 9001:2015 registered quality management system

SS_20248_19A1

